

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



GANT HYLITE 47-400

Numéro de produit: 1007190

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
7	144 / 144 1007190001
8	144 / 144 1007190002
8,5	144 / 144 1007190003
9	12 / 12 1007190004
10	144 / 144 1007190005

X / X = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gants antistatiques de 27 cm avec enduction nitrile sur support 100 % coton interlock. Dos non enduit et poignet tricot. Résistance contre les coupures, perforations et abrasion. Souplesse et dextérité excellentes. Hydrofuge à la graisse et à l'huile. Idéal pour l'industrie pétrolière, les secteurs construction, sidérurgie, automobile, gaz et électricité. Conformés EN 388 3.1.1.1.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Type de gant: Gant de travail
Caractéristiques: Enduction paume/doigts
Categorie EPI: II

Enduction: Nitrile
Matière: Coton
Marque: Ansell

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 3
 - Coupure: 1

- EN 1149

- Déchirure: 1
- Perforation: 1

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu