

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/ÉTANCHE & CHIMIQUE



GANT ALPHATEC 15-554 (EX P.V.A)

Numéro de produit: 1007691

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
9	1 / 1 1007691001
10	12 / 12 1007691002

X / X = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gants avec revêtement en alcool polyvinylique sur doublure en coton tressé. Ces gants sont utilisés pour le traitement des produits chimiques agressifs et solvants organiques. Ne réagissent pratiquement pas au contact de solvants aromatiques et contenant du chlore. Le revêtement du gant ne convient pas au traitement des solvants à base d'eau! Conviennent pour: les laboratoires, les imprimeries, les applications électroniques, le traitement et la préparation chimiques, l'industrie (pétro)chimique. Tailles : 9 et 10, longueur 35 cm. Conformés à: EN388:2016 3.1.2.1.A, EN ISO 374-1:2016 Type A BCDFIJ, EN ISO 374-5:2016.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Categorie EPI: III

Type de gant: Gant chimique

Longueur: 35 cm

Matière: Laminé

Caractéristiques: Doublure coton

Marque: Ansell

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 3
 - Coupure: 1
 - Déchirure: 2
 - Perforation: 1
 - TDM: A
- EN 374-5:
 - Type: Type A
 - Micro-organismes: Oui
 - Perméation: Oui
 - Perméation: B
 - Perméation: C
 - Perméation: D
 - Perméation: F
 - Perméation: I
 - Perméation: J
- EN 1149

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu