

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/ÉTANCHE & CHIMIQUE

GANT ALPHATEC 58-530B



Numéro de produit: 1015344
UNSPSC: 46181504
Marque: Ansell

Tailles gants	
7	72 / 72 1015344001
8	72 / 72 1015344002
9	72 / 72 1015344003
10	72 / 72 1015344004
11	1 / 1 1015344005

X / X = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gants doublés en nitrile fabriqués avec revêtement d'adhérence Grip Technology. Couches extérieures et intérieures confectionnées en caoutchouc nitrile. Très bonnes caractéristiques physiques et bonne adhérence, même dans des conditions avec le contact de l'huile et de l'humidité/de l'eau. Terminé sur le dessus avec bord droit et doublure composée acryl tricoté sans couture. Antistatique, sans silicones. Bonne résistance aux produits chimiques, contre des graisses, huiles et hydrocarbures. Conviennent pour: l'industrie (pétro)chimique et les environnements alimentaires. Tailles: 7/8/9/10/11, longueur: 305 mm.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Categorie EPI: III
Type de gant: Gant chimique, Gant étanche, Contact alimentaire, Protection micro-biologique
Matière: Nitrile

Longueur: 30 cm
Caractéristiques: Doublure fleece
Marque: Ansell

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 3
 - Coupure: 1
 - Déchirure: 2
 - Perforation: 2
 - TDM: A
- EN 374-5:
 - Type: Type A
 - Micro-organismes: Oui
 - Perméation: A
 - Perméation: Oui
 - Perméation: J
 - Perméation: K
 - Perméation: L
 - Perméation: O
 - Perméation: P
 - Perméation: T
- EN 1149
- EN 407:
 - Comportement feu: X
 - Chaleur de contact: 1
 - Chaleur de convection: X
 - Chaleur de rayonnement: X
 - Petites project. métal: X
 - Grandes project. métal: X

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu