

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



### GANT HYFLEX 11-537

Numéro de produit: 1032521  
UNSPSC: 46181504  
Marque: Ansell

Tailles gants	
6	144 / 144 1032521001
7	144 / 144 1032521002
8	12 / 12 1032521003
9	144 / 144 1032521004
10	144 / 144 1032521005
11	144 / 144 1032521006

X / X = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Le nouveau fil INTERCEPT™ exploite la technologie exclusive d'Ansell pour offrir un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur. L'enduction nitrile 3/4 sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la main. L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés à la salissure. Certifié Oeko-Tex. Conforme à : EN388:2016 4.X.4.2.B

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Caractéristiques: 3/4 coat  
Categorie EPI: II  
Type de gant: Gant anti-coupure

Enduction: Nitrile mousse  
Matière: Mix  
Marque: Ansell

---

## NORMES

- EN 388:
  - Abrasion: 4
  - Coupure: X
  - Déchirure: 4
  - Perforation: 2
  - TDM: B

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)