

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



### GANT HYFLEX 11-600

Numéro de produit: 1007102

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
7	1007102002
8	1007102003
9	1007102004
10	1007102005
11	1007102006

144 / 144 = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Ces gants sont recommandés pour des travaux légers et délicats. Ils offrent une sensibilité maximale et une souplesse importante. Ils disposent d'un revêtement en polyuréthane au niveau de la paume et d'une doublure sans couture au niveau du dos. Ces gants protègent les produits contre les empreintes, les particules provenant des gants et la contamination croisée des produits. Conviennent pour les applications industrielles générales dans un environnement sec. Longueur: 24 cm, y compris la manchette en tricot. Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10. En accordance avec: EN420:2003, EN 388:2016 3.1.2.1.A

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Enduction: PU

Caractéristiques: Enduction paume/doigts

Type de gant: Gant de travail

Categorie EPI: II

Matière: Nylon

Marque: Ansell

## NORMES

- EN 388:
  - Abrasion: 3
  - Coupure: 1
  - Déchirure: 2
  - Perforation: 1

- TDM: A

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)